

Descrizione del prodotto

Il relè allo stato solido Finder 774590248250 è un dispositivo “a saponetta” progettato per applicazioni industriali. Offre un contatto normalmente aperto (NO) e supporta una tensione di esercizio compresa tra 21,6 V e 280 V AC. La corrente nominale per AC-1 è di 40 A. L'alimentazione è in corrente continua (DC) con una tensione nominale di 24 V. Il relè dispone di una funzione di commutazione a punto zero (zero-crossing) per ridurre le interferenze elettromagnetiche durante la commutazione. Accessori disponibili includono un separatore per montaggio su barra e un dissipatore.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/regolatori-di-livello-a-galleggiante-standard-10-metri-con-cavo-in-neoprene-1106549?utm_source=openai))

Caratteristiche tecniche

- **Tipo di tensione per l'azionamento:**

DC

- **Tensione d'esercizio:**

21,6 V

- **Tensione di alimentazione pilota nominale U_s per DC:**

24 V

- **Tensione di alimentazione pilota nominale U_s per AC 60 Hz:**

24 V

- **Tensione di alimentazione pilota nominale U_s per AC 50 Hz:**

24 V

- **Numero di fasi:**

1

- **Corrente d'esercizio nominale I_e per AC-1:**

40 A

Applicazioni consigliate

Il relè allo stato solido Finder 774590248250 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile di carichi resistivi. La funzione di commutazione a punto zero contribuisce a ridurre le interferenze elettromagnetiche, rendendolo adatto per ambienti sensibili.

([rexel.it])(https://rexel.it/prodotto/regolatori-di-livello-a-galleggiante-standard-10-metri-con-cavo-in-neoprene-1106549?utm_source=openai)

Accessori disponibili

- **Separatore per montaggio su barra**
- **Dissipatore**

Note

Per garantire un funzionamento ottimale e una lunga durata del relè, è consigliabile utilizzare un dissipatore adeguato e seguire le indicazioni del produttore per l'installazione e l'uso.

([rexel.it])(https://rexel.it/prodotto/regolatori-di-livello-a-galleggiante-standard-10-metri-con-cavo-in-neoprene-1106549?utm_source=openai)