

Descrizione del Prodotto

La lampada LED da quadro Finder modello 7L4302301100 è progettata per l'illuminazione interna di quadri elettrici. Offre un flusso luminoso di 600 lumen con una potenza di 9 W. La temperatura di colore è di 5000 K, fornendo una luce bianca naturale. La lampada è dotata di un interruttore ON/OFF manuale e utilizza terminali push-in per una connessione elettrica semplice e sicura. Il montaggio è facilitato grazie al fissaggio magnetico o tramite supporti a vite. ([it.rs-online.com](https://it.rs-online.com/web/p/faretti-e-luci-sottopensili/2065987?utm_source=oPENAI))

Caratteristiche Tecniche

- **Potenza della lampada:**

9 W

- **Flusso luminoso:**

600 lm

- **Temperatura di colore:**

5000 K

- **Angolo del fascio luminoso:**

120°

- **Tensione nominale:**

110-240 V AC/DC

- **Tipo di lampada:**

LED non sostituibile

- **Durata nominale:**

60.000 ore

- **Materiale del corpo:**

Plastica

- **Grado di protezione (IP):**

IP20

- **Dimensioni (L x P x A):**

310,6 mm x 46 mm x 47,5 mm

- **Metodo di montaggio:**

Magnetico o con supporti a vite

- **Interruttore ON/OFF:**

Sì

- **Collegamento elettrico:**

Terminali push-in

- **Temperatura di funzionamento:**

-30°C ~ 55°C

Applicazioni

Questa lampada è ideale per l'illuminazione interna di quadri elettrici, armadi di controllo e altre applicazioni industriali dove è necessaria una luce affidabile e di lunga durata. ([it.rs-online.com](https://it.rs-online.com/web/p/faretti-e-luci-sottopensili/2065987?utm_source=openai))

Note

La lampada non è dotata di presa di corrente né di sensore di luminosità. Il grado di protezione IP20 indica che è adatta per l'uso in ambienti interni protetti. ([it.rs-online.com](https://it.rs-online.com/web/p/faretti-e-luci-sottopensili/2065987?utm_source=openai))

penai))