Descrizione del Prodotto

Il temporizzatore multifunzione Finder 830202400000 è un dispositivo modulare progettato per applicazioni industriali e commerciali. Offre diverse funzioni di temporizzazione e un'ampia gamma di tensioni di alimentazione, garantendo versatilità e affidabilità.

Caratteristiche Principali

- **Tensione di alimentazione: ** 24...240 V AC/DC
- **Corrente nominale:** 12 A
- **Configurazione contatti:** 2 scambi (2 CO)
- **Funzioni disponibili:** AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, WD
- **Intervallo di tempo regolabile:** da 0,05 secondi a 10 giorni
- **Montaggio:** su guida DIN
- **Dimensioni:** 22,5 mm (larghezza) x 78,8 mm (altezza) x 96 mm (profondità)
- **Grado di protezione:** IP20

Funzioni di Temporizzazione

- **AI:** Ritardo all'inserzione
- **DI:** Intervallo
- **GI:** Impulso ritardato
- **SW:** Intermittenza simmetrica inizio ON
- **BE:** Ritardo alla disinserzione con segnale di comando
- **CE:** Ritardo all'inserzione e alla disinserzione con segnale di comando
- **DE:** Intervallo istantaneo con il segnale di comando
- **WD:** Sorveglianza

Applicazioni Tipiche

Il temporizzatore Finder 830202400000 è ideale per:

- Controllo di illuminazione
- Automazione industriale
- Sistemi di ventilazione
- Controllo di motori e pompe
- Applicazioni HVAC

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.