

Descrizione del Prodotto

Il modulo temporizzatore bifunzione Finder 86.30.0.024.0000 è progettato per l'utilizzo con relè e zoccoli delle serie 40, 44, 46, 55, 56, 60 e 62. Offre due funzioni temporizzate: ritardo all'inserzione (AI) e intervallo (DI).

Caratteristiche Principali

- Tensione di alimentazione: 12-24 V AC/DC
- Due funzioni temporizzate: ritardo all'inserzione (AI) e intervallo (DI)
- Ampia scala tempi: da 0,05 secondi a 100 ore
- Compatibile con zoccoli delle serie 40, 44, 46, 55, 56, 60 e 62
- Indicatore LED per lo stato operativo
- Grado di protezione: IP20

Funzioni Temporizzate

- Ritardo all'inserzione (AI): il contatto si chiude dopo un tempo preimpostato dall'applicazione della tensione di alimentazione.
- Intervallo (DI): il contatto si chiude immediatamente all'applicazione della tensione di alimentazione e si apre dopo un tempo preimpostato.

Applicazioni Tipiche

- Apertura porte e cancelli
- Controlli termici
- Macchine per imballaggio
- Sistemi di ventilazione industriale
- Quadri di comando pompe e gruppi di pompaggio

Certificazioni

- Conformità alle normative IEC e EN
- Certificazione CE

Dimensioni e Peso

- Dimensioni: 78,8 mm (altezza) x 22,5 mm (larghezza) x 96 mm (profondità)
- Peso: 0,0079 kg

Note

Per un corretto funzionamento, assicurarsi che le impostazioni della funzione e della scala temporale siano effettuate prima di applicare l'alimentazione al modulo temporizzatore.