#### **Descrizione del Prodotto**

Il Finder 95853SPA è un zoccolo con morsetti a bussola progettato per l'uso con i relè delle serie 40.51, 40.52, 40.61 e 40.62. È adatto per il montaggio su pannello o su guida DIN da 35 mm (EN 60715).

# **Specifiche Tecniche**

- \*\*Peso:\*\* 0,04498 kg
- \*\*Tensione nominale:\*\* 250 V
- \*\*Corrente nominale:\*\* 10 A
- \*\*Tipo di montaggio:\*\* Guida DIN da 35 mm o montaggio a pannello
- \*\*Grado di protezione:\*\* IP20
- \*\*Temperatura ambiente operativa: \*\* -40°C a +70°C
- \*\*Coppia di serraggio:\*\* 0,5 Nm
- \*\*Lunghezza di spelatura del cavo:\*\* 7 mm
- \*\*Colore:\*\* Blu
- \*\*Dimensioni:\*\*
- \*\*Larghezza:\*\* 15,5 mm
- \*\*Altezza:\*\* 78,8 mm
- \*\*Profondità:\*\* 71,5 mm

### Compatibilità

Compatibile con i seguenti relè Finder:

- Serie 40.51
- Serie 40.52
- Serie 40.61
- Serie 40.62

## Accessori Opzionali

- Moduli di segnalazione e protezione EMC
- Pettine 8 poli
- Ponticello plastico

### **Informazioni Aggiuntive**

Per correnti di 10 A, i terminali dei contatti devono essere collegati in parallelo (21 a 11, 24

a 14, 22 a 12).

# Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Finder.