

## **Descrizione del Prodotto**

L'ancorante in ghisa GM è progettato per installazioni non passanti in applicazioni non strutturali. Grazie alle proprietà della ghisa e al corpo a quattro settori con lunga espansione, offre elevata resistenza su materiali come roccia e pietra naturale. Inoltre, il design consente un facile smontaggio, rendendo l'ancorante riutilizzabile più volte.

## **Applicazioni**

Adatto per:

- Costruzioni metalliche
- Tiranti
- Macchinari

## **Materiali di Supporto**

Compatibile con:

- Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato
- Roccia
- Pietra naturale con struttura compatta

## **Vantaggi**

- Elevata resistenza su roccia e pietra naturale grazie al corpo in ghisa a quattro settori con lunga espansione.
- Facilità di smontaggio che permette il riutilizzo dell'ancorante.

## **Istruzioni di Montaggio**

- Idoneo per installazione non passante.
- Applicando la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro.
- Per una corretta installazione, l'ancorante deve poggiare sull'elemento da fissare.
- Per determinare la lunghezza della vite (ls):  $ls = \text{Lunghezza fissaggio} + \text{Spessore oggetto da fissare (tfix)} + \text{Spessore rondella}$ .

## **Specifiche Tecniche**

- Filettatura interna: M12
- Profondità foro minima: 100 mm

- Profondità di avvitamento minima: 75 mm
- Diametro foro: 22 mm
- Lunghezza fissaggio: 75 mm

### **Codice Prodotto**

- Art.-Nr.: 500904
- EAN: 8001132009048

### **Confezione**

- Quantità: 20 pezzi

### **Note**

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni su materiali di supporto, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.