#### **Descrizione del Prodotto**

L'ancorante in ghisa GM è progettato per installazioni non passanti in applicazioni non strutturali. Grazie alle proprietà della ghisa e al corpo a quattro settori con lunga espansione, offre elevata resistenza su materiali come roccia e pietra naturale. Inoltre, il design consente un facile smontaggio, rendendo l'ancorante riutilizzabile più volte.

## **Applicazioni**

# Adatto per:

- Costruzioni metalliche
- Tiranti
- Macchinari

## Materiali di Supporto

#### Compatibile con:

- Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato
- Roccia
- Pietra naturale con struttura compatta

## Vantaggi

- Elevata resistenza su roccia e pietra naturale grazie al corpo in ghisa a quattro settori con lunga espansione.
- Facilità di smontaggio che permette il riutilizzo dell'ancorante.

## Istruzioni di Montaggio

- Idoneo per installazione non passante.
- Applicando la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro.
- Per una corretta installazione, l'ancorante deve poggiare sull'elemento da fissare.
- Per determinare la lunghezza della vite (ls): ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare (tfix) + Spessore rondella.

#### **Specifiche Tecniche**

- Filettatura interna: M12

- Profondità foro minima: 100 mm

- Profondità di avvitamento minima: 75 mm

- Diametro foro: 22 mm

- Lunghezza fissaggio: 75 mm

# **Codice Prodotto**

- Art.-Nr.: 500904

- EAN: 8001132009048

# Confezione

- Quantità: 20 pezzi

## Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni su materiali di supporto, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.