

Descrizione del Prodotto

La pompa per vuoto GAMAVUOTO VSP42PN è progettata per applicazioni industriali che richiedono un'aspirazione efficiente e affidabile. Questa pompa a palette rotative è ideale per processi che necessitano di un vuoto costante e di alta qualità.

Caratteristiche Principali

La VSP42PN è una pompa per vuoto senza lubrificazione, che utilizza palette e coperchi in grafite speciale. Questa configurazione elimina la necessità di lubrificazione, riducendo significativamente gli interventi di manutenzione e le operazioni di rabbocco. Inoltre, è dotata di silenziatori che abbassano il livello di rumore, garantendo un funzionamento silenzioso. Su richiesta, è disponibile anche con motore monofase.

([gamavuoto.it](https://www.gamavuoto.it/it/products/detail/170/pompe-per-vuoto-senza-lubrificazione-2-4-mc-h?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

Le specifiche tecniche della pompa VSP42PN includono:

- Volume aspirato: 2 mc/h a 50 Hz, 2,4 mc/h a 60 Hz
- Pressione finale: 140 mbar (assoluti)
- Velocità: 2900 giri/min a 50 Hz, 3300 giri/min a 60 Hz
- Potenza motore: 0,12 kW a 50 Hz, 0,14 kW a 60 Hz
- Peso: 5 kg
- Dimensioni: A: 90 mm, B: 180 mm, C: 71 mm, D: 217 mm, E: 35 mm, F: 120 mm
- Connessione: 1/4"
- Livello di rumore: 6,5 dB

([gamavuoto.it](https://www.gamavuoto.it/it/products/detail/170/pompe-per-vuoto-senza-lubrificazione-2-4-mc-h?utm_source=openai))

Installazione

Per l'installazione della pompa VSP42PN, è necessario collegarla al circuito del vuoto e predisporre il collegamento elettrico al motore. È fondamentale verificare il corretto senso di rotazione della pompa, poiché un senso contrario potrebbe causare la rottura del gruppo aspirante.

([gamavuoto.it](https://www.gamavuoto.it/it/products/detail/170/pompe-per-vuoto-senza-lubrificazione-2-4-mc-h?utm_source=openai))

ificazione-2-4-mc-h?utm_source=openai))

Applicazioni

La pompa VSP42PN è adatta per una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:

- Sistemi di aspirazione centralizzati
- Macchine per l'imballaggio
- Processi di essiccazione
- Sistemi di sollevamento a vuoto
- Applicazioni in laboratori e impianti di ricerca

Manutenzione

Grazie alla sua progettazione senza lubrificazione, la VSP42PN richiede una manutenzione minima. Si consiglia di effettuare controlli periodici per assicurarsi del corretto funzionamento e della pulizia dei componenti, garantendo così una lunga durata e prestazioni ottimali.

Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, è possibile contattare GAMAVUOTO S.r.l. ai seguenti recapiti:

Indirizzo: Via Augusto Franzoj, 7/A - 43126 Parma (PR) Italy

Telefono: +39 0521 244277

Fax: +39 0521 1515799

Email: gamavuoto@gamavuoto.it

([gamavuoto.it])(https://www.gamavuoto.it/it/products/detail/170/pompe-per-vuoto-senza-lubrificazione-2-4-mc-h?utm_source=openai))