

Descrizione del Prodotto

La cinghia trapezoidale Hi-Power® II A36 di Gates è progettata per applicazioni industriali e agricole, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione avvolta con parte superiore ad arco garantisce una resistenza superiore, prevenendo deformazioni e assicurando un contatto uniforme con le scanalature delle pulegge.

Caratteristiche Principali

- Resistente a olio e calore.
- Conduttore statico conforme alla norma ISO 1813.
- Conforme alle direttive ATEX.
- Sistema di impostazione UNISSET per una facile installazione.

Specifiche Tecniche

- Profilo: A/13
- Designazione della cinghia: A36
- Lunghezza interna: 925 mm
- Larghezza superiore: 13 mm
- Altezza: 8 mm
- Lunghezza di riferimento: 950 mm
- Materiale: CR (gomma cloroprene)
- Esecuzione: PES (poliestere)
- Codice doganale: 40103100

Applicazioni

Adatta per applicazioni industriali, inclusi sistemi di trasmissione V-Flat.

Vantaggi

- Vita utile prolungata, riducendo i costi di sostituzione e manutenzione.
- Affidabilità ed efficienza con un eccellente rapporto qualità/prezzo.
- Riduzione dell'usura delle pulegge grazie al contatto preciso con le scanalature.

Note

Per garantire prestazioni ottimali, si consiglia di seguire le indicazioni del produttore per l'installazione e la manutenzione della cinghia.