

Descrizione del Prodotto

Il tubo pieghevole medio FK15 con diametro di 20 mm, codice DX15020R, è progettato per la posa sottotraccia e offre una soluzione pratica e sicura per la protezione dei cavi elettrici. Realizzato in PVC di colore nero, è privo di tiracavo e conforme alle normative EN 61386-1 ed EN 61386-22.

Caratteristiche Tecniche

Materiale: PVC

Colore: Nero

Diametro Esterno: 20 mm

Diametro Interno: 14,1 mm

Resistenza alla Compressione: Media (750 N)

Resistenza all'Urto: Media (2 J)

Resistenza alla Curvatura: Pieghevole

Resistenza alla Propagazione della Fiamma: Non propaga la fiamma

Resistenza al Filo Incandescente: 960 °C

Resistenza di Isolamento: 100 MΩ a 500V per 1 minuto

Rigidità Dielettrica: 2000 V a 50 Hz per 15 minuti

Temperatura di Esercizio: da -5 °C a +60 °C

Applicazioni

Il tubo è adatto per installazioni sottotraccia, in pareti forate, in macchine e impianti, nonché per installazioni sotterranee (massetto). Non è idoneo per installazioni all'aperto, in calcestruzzo o su legno.

Note

Il colore nero è consigliato per l'identificazione delle linee di distribuzione e forza. Non esporre prolungatamente i tubi all'irraggiamento solare diretto. Non rimuovere il film protettivo bianco durante lo stoccaggio.

Certificazioni

Conforme alle normative EN 61386-1 ed EN 61386-22.

Codice Electrocod

2112

Classificazione

3321

Codice EAN

8034035042126

Confezionamento

Confezione da 100 metri.

Link alla Scheda Tecnica

[Scheda Tecnica GEWISS DX15020R](#)