

Descrizione del Prodotto

Il tubo pieghevole medio FK15 con diametro di 25 mm, codice DX15025R, è progettato per la protezione dei cavi elettrici in impianti sottotraccia. Realizzato in PVC di colore nero, è privo di tiracavo e offre una soluzione affidabile per l'installazione in ambienti interni.

Caratteristiche Tecniche

- **Materiale:** PVC
- **Colore:** Nero
- **Diametro Esterno:** 25 mm
- **Diametro Interno:** 18,3 mm
- **Resistenza alla Compressione:** Media (750 N)
- **Resistenza all'Urto:** Media (2 J)
- **Resistenza alla Curvatura:** Pieghevole
- **Resistenza al Filo Incandescente:** 960 °C
- **Resistenza alla Propagazione della Fiamma:** Non propaga la fiamma
- **Resistenza di Isolamento:** 100 MΩ a 500V per 1 minuto
- **Rigidità Dielettrica:** 2000 V a 50 Hz per 15 minuti
- **Temperatura di Esercizio:** -5...60 °C
- **Normative di Riferimento:** EN 61386-1, EN 61386-22

Applicazioni

Il tubo è indicato per l'installazione sottotraccia in ambienti interni, come pareti, pavimenti e soffitti. È adatto anche per l'uso in controsoffitti e pavimenti flottanti. Il colore nero è consigliato per l'identificazione delle linee di distribuzione e forza.

Note

Non esporre prolungatamente il tubo all'irraggiamento solare diretto. Durante lo stoccaggio, mantenere il film protettivo bianco per evitare l'esposizione ai raggi UV e garantire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative EN 61386-1 ed EN 61386-22 e possiede la marcatura CE.

Codice Electrocod

2112

Classificazione

3321

Codice EAN

8034035042133

Confezionamento

Il tubo è fornito in matasse da 75 metri.

Note Aggiuntive

La conformità alle norme è riferita al tubo protettivo e non alla sonda tiracavo. Non rimuovere il film protettivo bianco durante lo stoccaggio.