

Descrizione del Prodotto

Il tubo rigido medio RK15 di Gewiss, codice DX25320, è progettato per offrire prestazioni superiori negli impianti elettrici. Realizzato in PVC di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

Caratteristiche Tecniche

Colore: Grigio RAL 7035

Materiale: PVC

Lunghezza: 3 metri

Diametro esterno: 20 mm

Diametro interno: 16,9 mm

Resistenza al filo incandescente: 960 °C

Resistenza alla compressione: Media (750 N)

Resistenza agli urti: Media (2 J)

Comportamento alla piegatura: Rigido

Caratteristiche elettriche: Con caratteristiche di isolamento elettrico

Resistenza alla corrosione: Non applicabile a sistemi in materiale plastico

Resistenza alla propagazione della fiamma: Non propaga la fiamma

Resistenza di isolamento: 100 MΩ a 500V per 1 minuto

Rigidità dielettrica: 2000 V a 50 Hz per 15 minuti

Normative di riferimento: EN 61386-1, EN 61386-21

Famiglia: RK15

Classificazione: 3321

Codice Electrocod: 21220

Numero di magazzino: 39172310

Applicazioni

Il tubo RK15 è adatto per installazioni a parete, su legno, in pareti forate, su macchine e impianti, e per installazioni all'aperto. Non è idoneo per installazioni incassate, in calcestruzzo, sotterranee o nel terreno.

Imballaggio

Tipo di imballo: Pallet

Peso: 258,844 kg

Dimensioni: 0,600 x 3,000 x 0,600 m

Volume: 108.000 cm³

EAN Imballo: 8011564551688

Note

Il tubo non è privo di alogeni e non dispone di uno strato interno ultra scorrevole. La temperatura di esercizio varia da -5 °C a 60 °C.