

Descrizione del Prodotto

La guaina spiralata Diflex GEWISS DX30014 è progettata per la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento e per fungere da interfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri elettrici. È ideale per impianti a vista nei settori terziario e industriale.

Caratteristiche Tecniche

Colore: Grigio RAL 7035

Materiale: PVC

Diametro interno: 14 mm

Diametro esterno: 18,7 mm

Resistenza al filo incandescente: 960 °C

Resistenza alla compressione: Leggera (320 N)

Resistenza all'urto: Media (2 J)

Resistenza alla curvatura: Flessibile

Caratteristiche elettriche: Con caratteristiche di isolamento elettrico

Resistenza alla propagazione della fiamma: Non propaga la fiamma

Classificazione: 2311

Raggio minimo di curvatura: 10 volte il diametro

Resistenza di isolamento: 100 MΩ a 500V per 1 minuto

Rigidità dielettrica: 2000 V a 50 Hz per 15 minuti

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con raccordi fissi e girevoli: 5

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con raccordi tubo-guaina: 6

Protezione contro la penetrazione di acqua con raccordi fissi e girevoli: 4

Protezione contro la penetrazione di acqua con raccordi tubo-guaina: 5

Resistenza alla trazione: Molto leggera

Normative di riferimento: EN 61386-1, EN 61386-23

Note

Tutte le misure riportate sono da considerarsi diametri interni. Si consiglia di non esporre prolungatamente le guaine all'irraggiamento solare diretto.