

Descrizione del Prodotto

La guaina spiralata Diflex GEWISS DX30020 è progettata per la protezione dei cablaggi in impianti elettrici, offrendo flessibilità e resistenza meccanica. È ideale per applicazioni nei settori terziario e industriale, garantendo un'interfaccia efficace tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri elettrici.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** DX30020
- **Serie:** DF
- **Materiale:** PVC
- **Colore:** Grigio RAL 7035
- **Diametro Interno:** 20 mm
- **Diametro Esterno:** 25 mm
- **Resistenza al Filo Incandescente:** 960 °C
- **Resistenza alla Compressione:** 320 N (Leggera)
- **Resistenza all'Urto:** 2 J (Media)
- **Resistenza alla Curvatura:** Flessibile
- **Resistenza alla Trazione:** 100 N (Molto leggera)
- **Resistenza di Isolamento:** 100 MΩ a 500V per 1 minuto
- **Rigidità Dielettrica:** 2000 V a 50 Hz per 15 minuti
- **Raggio Minimo di Curvatura:** 10 volte il diametro
- **Temperatura di Impiego:** da -5 °C a +60 °C
- **Grado di Protezione (IP):** IP54
- **Classificazione:** 2311
- **Normative di Riferimento:** EN 61386-1, EN 61386-23

Applicazioni

Questa guaina è adatta per la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento e per il completamento di impianti a vista nei settori terziario e industriale. È compatibile con raccordi girevoli, dritti fissi e tubo-guaina, consentendo un'interfaccia efficace con tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri elettrici.

Note

Tutte le misure riportate sono da considerarsi diametri interni. Si raccomanda di non esporre le guaine all'irraggiamento solare diretto.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative EN 61386-1 ed EN 61386-23, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità.

Accessori Compatibili

- **DX54220:** Raccordo girevole diritto con passo GAS - RDG - IP54 - Diametro guaina 20 mm - Grigio RAL7035
- **DX56222:** Raccordo fisso diritto con passo GAS RUNG - IP54 - Diametro guaina 22 mm - Passo 3/4" - Grigio RAL7035
- **DX56022:** Raccordo fisso diritto con passo metrico RUNM - IP54 - Diametro guaina 20-22 mm - Grigio RAL7035
- **DX54020:** Raccordo girevole diritto con passo metrico - RDM - IP54 - Diametro guaina 20 mm - Grigio RAL7035
- **DX54320:** Raccordo girevole diritto con passo GAS - RDG - IP54 - Diametro guaina 20 mm - Nero RAL9005

Download

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.

Contatti

Per assistenza tecnica o ulteriori informazioni, contattare il servizio clienti GEWISS o visitare il sito ufficiale.