

Descrizione del Prodotto

La guaina spiralata Diflex GEWISS DX30040 è progettata per la protezione dei cablaggi in applicazioni industriali e terziarie. Realizzata in PVC di colore grigio RAL 7035, offre flessibilità e resistenza meccanica, rendendola ideale per l'installazione in ambienti con organi meccanici in movimento.

Caratteristiche Tecniche

- **Materiale:**

PVC

- **Colore:**

Grigio RAL 7035

- **Diametro Interno:**

40 mm

- **Diametro Esterno:**

46,4 mm

- **Resistenza al Filo Incandescente:**

960 °C

- **Resistenza alla Compressione:**

320 N (Leggera)

- **Resistenza all'Urto:**

2 J (Media)

- **Resistenza alla Curvatura:**

Flessibile

- **Caratteristiche Elettriche:**

Con caratteristiche di isolamento elettrico

- **Resistenza alla Propagazione della Fiamma:**

Non propaga la fiamma

- **Classificazione:**

2311

- **Raggio Minimo di Curvatura:**

10 volte il diametro

- **Resistenza di Isolamento:**

100 MΩ a 500V per 1 minuto

- **Rigidità Dielettrica:**

2000 V a 50 Hz per 15 minuti

- **Protezione Penetrazione Corpi Solidi con Raccordi Fissi e Girevoli:**

5

- **Protezione Penetrazione Corpi Solidi con Raccordi Tubo-Guaina:**

6

- **Protezione Penetrazione Acqua con Raccordi Fissi e Girevoli:**

4

- **Protezione Penetrazione Acqua con Raccordi Tubo-Guaina:**

5

- **Resistenza alla Trazione:**

Molto leggera

- **Resistenza al Carico Sospeso:**

Non applicabile

- **Normativa:**

EN 61386-1, EN 61386-23

- **Famiglia:**

Diflex

- **Codice Electrocod:**

21320

- **Ware Number:**

39173200

Note

Tutte le misure riportate sono da considerarsi diametri interni. Si raccomanda di non esporre le guaine all'irraggiamento solare diretto.

Applicazioni

La guaina spiralata Diflex DX30040 è ideale per la protezione dei cablaggi in impianti a vista nei settori terziario e industriale, nonché per la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento.

Accessori Compatibili

- **Raccordo Fisso Dritto con Passo Gas RUNG - IP54 - Diametro Guaina 40mm - Passo 1"1/4 - Grigio RAL7035**
- **Raccordo Girevole Dritto con Passo Gas - RDG - IP54 - Diametro Guaina 40mm - Grigio RAL7035**
- **Raccordo Fisso Dritto con Passo Metrico RUNM - IP54 - Diametro Guaina**

40mm - Grigio RAL7035

- **Raccordo Girevole Dritto con Passo Metrico - RDM - IP54 - Diametro Guaina 40mm - Grigio RAL7035**

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative EN 61386-1 e EN 61386-23 e possiede la marcatura CE.

Download

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.

Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza tecnica, contattare il servizio clienti GEWISS o visitare il sito ufficiale.