

Descrizione del Prodotto

Il raccordo girevole diritto con passo metrico GEWISS DX54016 è progettato per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi metrici o in fori non filettati, utilizzando il dado e la guarnizione in dotazione. Questo componente è ideale per garantire la protezione dei cablaggi in impianti a vista nei settori terziario e industriale.

Caratteristiche Tecniche

- **Colore:** Grigio RAL 7035
- **Grado di protezione:** IP54
- **Passo metrico:** M20 x 1,5
- **Diametro guaina:** 16 mm
- **Filettatura:** M20
- **Tipo:** Girevole
- **Codice Electrocod:** 210
- **Ware Number:** 39174000

Materiale

Realizzato in polipropilene (PP), il raccordo offre resistenza e durabilità, assicurando una protezione efficace dei cablaggi.

Dimensioni

- **Diametro nominale:** 20 mm
- **Lunghezza della filettatura:** 12,5 mm
- **Lunghezza totale:** 44,5 mm

Temperatura di Impiego

Il raccordo è progettato per operare in un intervallo di temperatura compreso tra 5°C e 60°C.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alla normativa DIN EN 61386-23 e possiede la marcatura CE, attestando la sua conformità agli standard europei.

Applicazioni

Questo raccordo è utilizzato per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi metrici o in fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione. È particolarmente adatto per impianti a vista nei settori terziario e industriale.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di GEWISS.