

Descrizione del Prodotto

Il raccordo girevole diritto con passo GAS GEWISS DX54225 è progettato per collegare guaine spiralate a scatole di derivazione, sia in fori filettati con passo GAS che in fori non filettati, utilizzando il dado e la guarnizione forniti. Questo componente assicura una protezione efficace dei cablaggi in ambienti industriali e terziari.

Caratteristiche Tecniche

- **Colore:**

Grigio RAL 7035

- **Grado di Protezione:**

IP54

- **Passo Filettatura:**

GAS 1"

- **Diametro Guaina:**

25 mm

- **Tipo:**

Girevole

- **Codice Electrocod:**

210

- **Ware Number:**

39174000

- **Materiale:**

Polipropilene (PP)

- **Temperatura di Impiego:**

5-60 °C

- **Lunghezza Totale:**

54 mm

- **Lunghezza Filettatura:**

15,5 mm

Applicazioni

Il raccordo DX54225 è ideale per la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento e per l'interfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri elettrici, completando impianti a vista nei settori terziario e industriale.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alla normativa DIN EN 61386-23 e possiede la marcatura CE.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di GEWISS.