

Descrizione del Prodotto

Il raccordo girevole diritto con passo GAS RDG, codice DX54232, è progettato per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi GAS o in fori non filettati, utilizzando il dado e la guarnizione in dotazione. Questo componente è ideale per garantire la protezione dei cablaggi in impianti a vista nei settori terziario e industriale.

Caratteristiche Tecniche

Colore: Grigio RAL 7035

Grado di protezione: IP54

Passo GAS: 1 1/4"

Diametro guaina: 32 mm

Tipo: Girevole

Codice Electrocod: 210

Materiale: Polipropilene (PP)

Temperatura di impiego: da 5°C a 60°C

Dimensioni:

- Diametro nominale: 42,4 mm
- Lunghezza della filettatura: 16,5 mm
- Lunghezza totale: 56,5 mm

Applicazioni

Questo raccordo è utilizzato per collegare guaine spiralate a scatole di derivazione, sia in fori filettati con passo GAS che in fori non filettati, garantendo una connessione sicura e protetta in ambienti industriali e terziari.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alla normativa DIN EN 61386-23 e possiede la marcatura CE.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di GEWISS.