Descrizione del Prodotto

Il raccordo girevole diritto con passo GAS RDG è progettato per collegare guaine spiralate a scatole di derivazione, sia in fori filettati con passo GAS che in fori non filettati, utilizzando il dado e la guarnizione forniti. Questo componente è ideale per garantire la protezione dei cablaggi in ambienti con organi meccanici in movimento, completando impianti a vista nei settori terziario e industriale.

Caratteristiche Tecniche

Codice Prodotto: DX54240

Serie: DF

Colore: Grigio RAL 7035

Grado di Protezione: IP54

Passo GAS: 1 1/2"

Diametro Guaina: 40 mm

Tipo: Girevole

Codice Electrocod: 210

Ware Number: 39174000

Materiale

Realizzato in polipropilene (PP), garantisce resistenza e durabilità nel tempo.

Dimensioni

Diametro Nominale: 48,3 mm

Lunghezza Totale: 60 mm

Lunghezza della Filettatura: 20,5 mm

Temperatura di Esercizio

Adatto per temperature comprese tra 5°C e 60°C.

Conformità Normativa

Conforme alla norma EN 61386-23 per l'uso con guaine protettive.

Applicazioni

Utilizzato per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passo GAS o in fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione.

Note

Non approvato in combinazione con guaine protettive $VdT\ddot{U}V$ / GGVSEB, Lloyd's Register, UR o CSA.