### **Descrizione del Prodotto**

Il raccordo girevole diritto con passo GAS RDG, codice DX54250, è progettato per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi GAS o in fori non filettati, utilizzando il dado e la guarnizione in dotazione. Questo componente garantisce una protezione efficace dei cablaggi in ambienti industriali e terziari.

#### **Caratteristiche Tecniche**

Colore: Grigio RAL 7035

**Grado di Protezione:** IP54

Passo GAS: 2"

**Diametro Guaina:** 50 mm

Tipo: Girevole

Codice Electrocod: 210

Numero Intrastat: 39174000

Materiali e Costruzione

Materiale: Polipropilene (PP)

Materiale della Guarnizione: Altri

**Dimensioni** 

Lunghezza della Filettatura: 20,5 mm

Lunghezza Totale: 65,5 mm

Diametro Esterno Massimo: 50 mm

Certificazioni e Conformità

Marcatura CE: Presente

## Conformità alla Norma DIN EN 61386-23: Sì

## **Applicazioni**

Ideale per la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento e per l'interfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri elettrici, completando gli impianti a vista nei settori terziario e industriale.

# **Note Aggiuntive**

Il raccordo è fornito con dado e guarnizione per garantire un'installazione sicura e conforme agli standard di protezione IP54.