

Descrizione del Prodotto

Il raccordo girevole diritto GEWISS DX54425 è progettato per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passo PG o in fori non filettati, utilizzando il dado e la guarnizione in dotazione. Questo componente è ideale per garantire la protezione dei cablaggi in impianti a vista nei settori terziario e industriale.

Caratteristiche Tecniche

Colore: Grigio RAL 7035

Grado di protezione: IP54

Passo: PG 29

Diametro guaina: 25 mm

Filettatura: PG29

Tipo: Girevole

Codice Electrocod: 210

Ware Number: 39174000

Materiale: Polipropilene (PP)

Lunghezza totale: 54 mm

Lunghezza della filettatura: 15,5 mm

Temperatura di impiego: da 5 °C a 60 °C

Applicazioni

Il raccordo è utilizzato per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passo PG o in fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alla normativa DIN EN 61386-23.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di GEWISS.