

Descrizione del Prodotto

Pulsante unipolare 250V AC con contatto normalmente aperto (NA) da 10A e contatto ausiliario normalmente chiuso (NC). Tasto di marcia con simbolo verde, 1 modulo, colore bianco lucido. Parte della serie civile SYSTEM WHITE.

Caratteristiche Tecniche

- Tensione nominale: 250 V AC
- Corrente nominale: 10 A
- Contatti: 1 contatto NA, 1 contatto ausiliario NC
- Numero di moduli: 1
- Materiale: Tecnopolimero
- Colore: Bianco lucido
- Simbolo: Verde
- Tipo di montaggio: Incasso
- Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
- Morsetti di cablaggio: A vite
- Capacità di serraggio morsetti per cavi flessibili: min. 0,75 mm² - max. 2×4 mm²
- Capacità di serraggio morsetti per cavi rigidi: min. 0,5 mm² - max. 2×2,5 mm²
- Resistenza al filo incandescente: 850 °C
- Termopressione con biglia: 125 °C
- Tenuta alla tensione di prova: 2000 V a 50 Hz per 1 minuto
- Resistenza di isolamento: > 5 MΩ
- Tenuta morsetti a trazione dei cavi: > 50 N
- Funzionamento prolungato interruttore (numero di cambi posizione): 40.000 a In 250 V AC
 $\cos\varphi=0,6$
- Norma di riferimento: EN 60669-1
- Codice Electrocod: 0130
- Codice Ware Number: 85365080

Informazioni Aggiuntive

- Gli articoli illuminabili utilizzano unità di segnalazione ad ampolla, non inclusa.
- Adatto per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali.
- Parte della serie SYSTEM WHITE, che offre una gamma completa per soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.

Certificazioni

- Marcatura CE
- Dichiarazione di conformità disponibile

Download

- Scheda tecnica disponibile per il download sul sito ufficiale GEWISS.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000000.1000044.GW20522?utm_source=openai))