

Codice Prodotto

GW26406

Descrizione

Raccordo unione stagno per contenitori, apparecchi e cassette con grado di protezione IP55, filettatura PG16 e diametro di 23 mm.

Serie

27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete

Caratteristiche Tecniche

Tipo di filettatura: PG

Dimensione nominale della filettatura: 16

Passo della filettatura: 1,41 mm

Apertura di chiave: 27 mm

Misura angolare dell'esagono: 31 mm

Diametro foro di montaggio: 23 mm

Diametro cavo supportato: 14 mm

Materiale: Plastica (poliammide)

Superficie: Non trattata

Grado di protezione: IP55

Temperatura di impiego: da -25°C a +60°C

Con controdado: Sì

Tipo di guarnizione: Anello di tenuta (O-ring)

Applicazioni

Adatto per il montaggio in batteria di contenitori, cassette e apparecchiature, garantendo un'installazione sicura e protetta in ambienti con esigenze di elevata protezione.

Certificazioni

Marcatura CE

Dichiarazione di conformità REACH

Note

Il raccordo è progettato per integrarsi perfettamente con la serie civile SYSTEM, offrendo soluzioni versatili per installazioni in settori residenziali, terziari e industriali.