

Descrizione del Prodotto

Il contenitore vuoto GEWISS GW27101 è progettato per l'alloggiamento di pulsanti, comandi e segnalatori con diametro di 22 mm. È ideale per creare interfacce uomo-macchina sicure ed efficienti, garantendo un elevato standard di protezione grazie al grado IP66.

Caratteristiche Tecniche

- Numero di posti: 1
- Colore: Grigio RAL 7035
- Tipo di sfondabili: Asportabili con utensile
- Entrate laterali: 2xØ 23 mm
- Entrate superiori: 1xØ 23 mm
- Entrate inferiori: 1xØ 23 mm
- Grado di protezione: IP66
- Classe di isolamento: II
- Resistenza agli urti: IK07
- Viti coperchio: Acciaio inox
- Coppia di serraggio viti: 0,8 Nm
- Dimensioni esterne (LxHxP): 66x82x65 mm
- Resistenza al filo incandescente: 650 °C
- Termopressione con biglia: 70 °C
- Norma di riferimento: EN 60670-1
- Temperatura di installazione: -25 +60 °C
- Codice Electrocod: 0212
- Ware Number: 85381000

Note

Il grado di protezione IP66 è assicurato con operatori correttamente installati. La sede del foro presenta pretranciature che consentono l'installazione di operatori con qualsiasi orientamento. Il coperchio di colore giallo (codice GW27111) è specifico per il montaggio dei pulsanti di emergenza GW74361, GW74362 e GW74365. I contenitori vuoti possono essere accessoriati con pulsanti, comandi e segnalatori Ø 22 mm e contatti singoli tipo GW74501 e GW74502.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alla norma EN 60670-1 e possiede la marcatura CE.

Download

Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.