

Descrizione del Prodotto

Il centralino da parete Gewiss GW40001 è progettato per l'installazione di 4 moduli standard EN 50022. Realizzato in materiale Halogen Free, garantisce sicurezza e rispetto per l'ambiente. Le pareti sono dotate di centrini di foratura per facilitare l'installazione e l'alloggiamento di morsettiere.

Caratteristiche Tecniche

Numero di moduli: 4

Dimensioni esterne (LxHxP): 105x170x98 mm

Potenza dissipabile: 12 W

Grado di protezione: IP55

Colore: Grigio RAL 7035

Materiale: Halogen Free

Dotazioni

Il centralino è fornito con tappi coprivite, mascherine coprimoduli, etichette per utenze e una vite di ricambio in materiale isolante. Include inoltre una targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Note

La potenza dissipabile è determinata secondo la norma CEI 23-49. Per le forature, si consiglia l'uso della fresa GW52401. Per ripristinare il doppio isolamento, utilizzare gli accessori in dotazione o le staffe di fissaggio a parete GW44621. Per applicazioni in ambito fotovoltaico, è consigliato l'uso delle staffe di fissaggio a parete cod. GW44621. La termopressione con biglia è pari a 70 °C.

Installazione

Per le possibili combinazioni tra centralini e morsettiere, fare riferimento al sinottico "Equipaggiabilità centralini parete con morsettiere bipolari e unipolari" presente nelle guide alla scelta della serie 40CD.