

Descrizione del Prodotto

Il centralino da parete GEWISS GW40003 è progettato per l'alloggiamento di morsettiere e offre una protezione IP55, rendendolo adatto per installazioni in ambienti interni ed esterni. Fa parte della serie 40 CD e presenta una porta trasparente fumé che consente una facile ispezione dei componenti interni.

Caratteristiche Tecniche

Numero di moduli: 8

Numero di file: 1

Dimensioni esterne (LxHxP): 180x180x98 mm

Profondità interna: 48,5 mm

Materiale: Plastica Halogen Free

Colore: Grigio RAL 7035

Grado di protezione: IP55

Resistenza agli urti: IK08

Resistenza al filo incandescente: 650 °C

Termopressione con biglia: 70 °C

Temperatura di impiego: -15 +60 °C

Potenza dissipabile: 13 W

Dotazioni

Il centralino è fornito con tappi coprivite, mascherine coprmoduli, etichette utenze e una vite di ricambio in materiale isolante. Include inoltre una targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Note

La potenza dissipabile è determinata secondo la norma CEI 23-49. Per le forature, si consiglia l'uso della fresa GW52401. Per ripristinare il doppio isolamento, utilizzare gli accessori in dotazione o le staffe di fissaggio a parete (codice GW44621). Per applicazioni in ambito fotovoltaico, utilizzare le staffe di fissaggio a parete codice GW44621.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative EN 60670-1 (CEI 23-48) e IEC 60670-24, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità.

Accessori Compatibili

Per ulteriori informazioni sugli accessori compatibili, consultare il sinottico "Equipaggiabilità Centralini Parete con Morsettiere Bipolari e Unipolari" all'interno delle guide alla scelta della serie 40 CD.