

Descrizione del Prodotto

Il centralino GEWISS GW40005 fa parte della serie 40 CD, progettata per garantire un'integrazione estetica con ogni tipo di arredo. Questo modello è dotato di una porta trasparente fumé e offre una protezione IP55, rendendolo adatto per installazioni in ambienti interni ed esterni. Le pareti presentano centrini di foratura per facilitare l'installazione e sono predisposte per l'alloggiamento di morsettiere.

Caratteristiche Tecniche

Numero di moduli EN 50022: 12

Dimensioni esterne (LxHxP): 250x250x135 mm

Potenza dissipabile: 25 W

Grado di protezione: IP55

Colore: Grigio RAL 7035

Materiale: Plastica Halogen Free

Resistenza al filo incandescente: 650 °C

Temperatura di impiego: -25 +60 °C

Resistenza agli urti: IK08

Tensione nominale: 400 V

Corrente nominale: 125 A

Dotazioni

Il centralino viene fornito con tappi coprivite, mascherine coprimoduli, etichette utenze e una vite di ricambio in materiale isolante. È inclusa una targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Note

Per ripristinare il doppio isolamento, utilizzare gli accessori in dotazione (mascherine

coprimoduli e tappi coprivite) o le staffe di fissaggio a parete (codice GW44621). Per applicazioni in ambito fotovoltaico, si consiglia l'uso delle staffe di fissaggio a parete cod. GW44621. La termopressione con biglia è pari a 70°C.

Accessori Compatibili

Morsettiera per centralino (3×35) + (10×10) - Codice: GW40402

Staffa in materiale isolante per fissaggio quadri a parete - Codice: GW44621

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative EN 60670-1 (CEI 23-48) e IEC 60670-24 (CEI 23-49). È dotato di marcatura CE e rispetta le direttive REACH.

Informazioni Aggiuntive

Il centralino GEWISS GW40005 è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offrendo una soluzione versatile e resistente per la distribuzione dell'energia.