

Descrizione del Prodotto

Il centralino GEWISS GW40024 è un centralino protetto senza porta, progettato per l'installazione a parete. È dotato di pareti con centrini di foratura e predisposto per l'alloggiamento di morsettiere. Questo modello supporta fino a 6 moduli e offre un grado di protezione IP40.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW40024
- **Serie:** 40 CD
- **Numero di Moduli EN 50022:** 6
- **Dimensioni Esterne (LxHxP):** 155 x 140 x 85 mm
- **Profondità Interna:** 48 mm
- **Materiale:** Plastica Halogen Free
- **Colore:** Grigio RAL 7035
- **Grado di Protezione:** IP40
- **Resistenza agli Urti:** IK08
- **Classe di Isolamento:** II (secondo Norma IEC 61140)
- **Resistenza al Filo Incandescente:** 650 °C
- **Termopressione con Biglia:** 70 °C
- **Temperatura di Impiego:** da -15 °C a +60 °C
- **Tensione Nominale:** 400 V
- **Corrente Nominale:** 125 A
- **Potenza Dissipabile:** 14 W
- **Normative di Riferimento:** EN 60670-1 (CEI 23-48), IEC 60670-24 (CEI 23-49)
- **Codice Electrocod:** 0321
- **Codice Intrastat:** 85381000

Dotazioni e Note

Il centralino è dotato di centrini di foratura sulle pareti per facilitare l'installazione e la predisposizione per l'alloggiamento di morsettiere. Il frontale del modello GW40022 è piombabile.

Accessori e Software

Per la progettazione e la verifica termica dei centralini, GEWISS offre software dedicati come CENTRAL, PBT-Q, CADpro, AUTOCAD Plugin e PROJEX. È possibile scaricare disegni

DXF e manuali di istruzioni dall'area download del sito GEWISS.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative EN 60670-1 e IEC 60670-24. Dispone della marcatura CE e della dichiarazione REACH.

Servizi

Per consulenze tecniche, informazioni sui prodotti o servizi GEWISS, è possibile contattare l'assistenza clienti o trovare un rivenditore/installatore di fiducia tramite il sito ufficiale.

Note Aggiuntive

Per ripristinare il doppio isolamento e il grado di protezione IP originario delle cassette, utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante. I passacavi ad ingresso rapido sono adatti per cavi con diametro da 4 a 14 mm e tubi da Ø 16, 20 e 25 mm. Il fondo, in corrispondenza dei lati con più passacavi, è dotato di due finestrelle di dimensioni 6×4 mm che consentono il fissaggio temporaneo della cassetta tramite fascette a passerelle a filo, passerelle forate, supporti palo, ecc.