Descrizione del Prodotto

Il centralino da arredo GEWISS GW40045 è progettato per l'installazione a parete e può ospitare fino a 12 moduli. Presenta una porta trasparente fumé e pareti lisce, garantendo un'integrazione estetica con vari tipi di arredamento. È predisposto per l'alloggiamento di morsettiere, facilitando un cablaggio ordinato e riducendo i tempi di installazione.

Caratteristiche Tecniche

• Codice Prodotto: GW40045

• **Serie:** 40 CD

• Numero di Moduli: 12

• Dimensioni Esterne (LxAxP): 280 x 225 x 100 mm

Grado di Protezione: IP40
Resistenza agli Urti: IK08

• Classe di Isolamento: II (secondo Norma IEC 61140)

• Colore: Bianco RAL 9016

Colore Porta: Trasparente fumé
Potenza Dissipabile: 22 W
Tensione Nominale: 400 V

• Corrente Nominale: 125 A • Tensione di Isolamento: 750 V

• Resistenza al Filo Incandescente: 650 °C

• Termopressione con Biglia: 70 °C

• Temperatura di Impiego: da -25 °C a +60 °C

• Materiale: Halogen Free secondo norma EN 60754-2

• Normative di Riferimento: EN 60670-1 (CEI 23-48), IEC 60670-24 (CEI 23-49)

Dotazioni e Accessori

Il centralino è fornito con mascherine coprimoduli ed etichette per le utenze. Include una targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51. Per ripristinare il doppio isolamento, sono disponibili accessori come tappi coprivite (GW44623) o staffe di fissaggio in resina (GW44621).

Note

La potenza dissipabile è determinata secondo la norma CEI 23-49. Per le forature, si consiglia l'uso della fresa GW52401. Per le possibili combinazioni tra centralini e

morsettiere, fare riferimento al sinottico "Equipaggiabilità centralini parete con morsettiere bipolari e unipolari" all'interno delle guide alla scelta della serie 40CD.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative EN 60670-1 (CEI 23-48) e IEC 60670-24 (CEI 23-49), garantendo elevati standard di sicurezza e qualità.