

Descrizione del Prodotto

Il centralino da arredo GEWISS GW40045 è progettato per l'installazione a parete e può ospitare fino a 12 moduli. Presenta una porta trasparente fumé e pareti lisce, garantendo un'integrazione estetica con vari tipi di arredamento. È predisposto per l'alloggiamento di morsettiere, facilitando un cablaggio ordinato e riducendo i tempi di installazione.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW40045
- **Serie:** 40 CD
- **Numero di Moduli:** 12
- **Dimensioni Esterne (LxAxP):** 280 x 225 x 100 mm
- **Grado di Protezione:** IP40
- **Resistenza agli Urti:** IK08
- **Classe di Isolamento:** II (secondo Norma IEC 61140)
- **Colore:** Bianco RAL 9016
- **Colore Porta:** Trasparente fumé
- **Potenza Dissipabile:** 22 W
- **Tensione Nominale:** 400 V
- **Corrente Nominale:** 125 A
- **Tensione di Isolamento:** 750 V
- **Resistenza al Filo Incandescente:** 650 °C
- **Termopressione con Biglia:** 70 °C
- **Temperatura di Impiego:** da -25 °C a +60 °C
- **Materiale:** Halogen Free secondo norma EN 60754-2
- **Normative di Riferimento:** EN 60670-1 (CEI 23-48), IEC 60670-24 (CEI 23-49)

Dotazioni e Accessori

Il centralino è fornito con mascherine coprimoduli ed etichette per le utenze. Include una targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51. Per ripristinare il doppio isolamento, sono disponibili accessori come tappi coprivite (GW44623) o staffe di fissaggio in resina (GW44621).

Note

La potenza dissipabile è determinata secondo la norma CEI 23-49. Per le forature, si consiglia l'uso della fresa GW52401. Per le possibili combinazioni tra centralini e

morsettiere, fare riferimento al sinottico “Equipaggiabilità centralini parete con morsettiere bipolari e unipolari” all’interno delle guide alla scelta della serie 40CD.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative EN 60670-1 (CEI 23-48) e IEC 60670-24 (CEI 23-49), garantendo elevati standard di sicurezza e qualità.