

Descrizione del Prodotto

Il centralino da arredo GEWISS GW40047 è progettato per l'installazione a parete e offre una soluzione estetica e funzionale per la distribuzione elettrica. È predisposto per l'alloggiamento di morsettiere e supporta fino a 24 moduli (12 per fila su 2 file). La porta trasparente fumé consente una facile ispezione interna senza compromettere l'estetica dell'ambiente.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW40047
- **Serie:** 40 CD
- **Numero di Moduli:** 24 (12×2)
- **Dimensioni Esterne (LxHxP):** 280 x 350 x 100 mm
- **Grado di Protezione:** IP40
- **Resistenza agli Urti:** IK08
- **Classe di Isolamento:** II (secondo Norma IEC 61140)
- **Colore:** Bianco RAL 9016
- **Colore Porta:** Trasparente fumé
- **Materiale:** Halogen Free secondo norma EN 60754-2
- **Potenza Dissipabile:** 25 W
- **Tensione Nominale:** 400 V
- **Corrente Nominale:** 125 A
- **Tensione di Isolamento:** 750 V
- **Resistenza al Filo Incandescente:** 650 °C
- **Temperatura di Impiego:** -25 °C a +60 °C
- **Termopressione con Biglia:** 70 °C
- **Normative di Riferimento:** EN 60670-1 (CEI 23-48), IEC 60670-24 (CEI 23-49)
- **Accessori per Ripristino Isolamento:** Tappi coprivate (GW44623) o staffe di fissaggio in resina (GW44621)

Dotazioni

Il centralino è fornito con mascherine coprimoduli ed etichette utenze. Include una targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Note

Il centralino è predisposto per l'alloggiamento di morsettiere, consentendo un cablaggio

ordinato e riducendo i tempi di installazione. È ideale per applicazioni interne dove è richiesta un'integrazione estetica con l'arredo esistente.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative EN 60670-1 (CEI 23-48) e IEC 60670-24 (CEI 23-49), garantendo elevati standard di sicurezza e qualità.

Download

Per ulteriori dettagli tecnici, manuali di istruzioni e certificati, è possibile consultare l'area download sul sito ufficiale di GEWISS.