#### Descrizione del Prodotto

Il centralino da parete GEWISS GW40103 è progettato per l'alloggiamento di 12 moduli DIN, offrendo un grado di protezione IP65 che garantisce resistenza alla polvere e ai getti d'acqua. È predisposto per l'installazione di morsettiere, facilitando un cablaggio ordinato e sicuro.

**Caratteristiche Tecniche** 

Codice Prodotto: GW40103

Serie: 40 CD

Numero di Moduli: 12

Grado di Protezione: IP65

Resistenza agli Urti: IK09

Classe di Isolamento: II (secondo Norma IEC 61140)

**Colore:** Grigio RAL 7035

Colore Porta: Trasparente fumé

**Dimensioni Esterne (LxHxP):** 298x260x140 mm

Potenza Dissipabile: 26 W

**Tensione Nominale:** 400 V

**Corrente Nominale: 125 A** 

**Tensione di Isolamento:** 1000 V (secondo EN 62208 sia in AC che in DC)

Resistenza al Filo Incandescente: 650 °C

Temperatura di Impiego: da -25 °C a +60 °C

**Termopressione con Biglia:** 70 °C

**Materiale:** Halogen Free (secondo norma EN 60754-2)

**Normative di Riferimento:** EN 60670-1 (CEI 23-48), IEC 60670-24 (CEI 23-49)

### **Dotazioni**

Il centralino è fornito con tappi coprivite, mascherine coprimoduli ed etichette per le utenze. Inoltre, include una targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

# Accessori per Ripristino Isolamento

Disponibili tappi coprivite (codice GW44623) o staffe di fissaggio in resina (codice GW44621) per garantire il ripristino dell'isolamento.

## Note

La potenza dissipabile è determinata secondo la norma CEI 23-49.

## Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative EN 60670-1 (CEI 23-48) e IEC 60670-24 (CEI 23-49), garantendo elevati standard di sicurezza e qualità.