

Descrizione del Prodotto

Il centralino da parete GEWISS GW40103 è progettato per l'alloggiamento di 12 moduli DIN, offrendo un grado di protezione IP65 che garantisce resistenza alla polvere e ai getti d'acqua. È predisposto per l'installazione di morsettiere, facilitando un cablaggio ordinato e sicuro.

Caratteristiche Tecniche

Codice Prodotto: GW40103

Serie: 40 CD

Numero di Moduli: 12

Grado di Protezione: IP65

Resistenza agli Urti: IK09

Classe di Isolamento: II (secondo Norma IEC 61140)

Colore: Grigio RAL 7035

Colore Porta: Trasparente fumé

Dimensioni Esterne (LxHxP): 298x260x140 mm

Potenza Dissipabile: 26 W

Tensione Nominale: 400 V

Corrente Nominale: 125 A

Tensione di Isolamento: 1000 V (secondo EN 62208 sia in AC che in DC)

Resistenza al Filo Incandescente: 650 °C

Temperatura di Impiego: da -25 °C a +60 °C

Termopressione con Biglia: 70 °C

Materiale: Halogen Free (secondo norma EN 60754-2)

Normative di Riferimento: EN 60670-1 (CEI 23-48), IEC 60670-24 (CEI 23-49)

Dotazioni

Il centralino è fornito con tappi coprivite, mascherine coprimoduli ed etichette per le utenze. Inoltre, include una targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Accessori per Ripristino Isolamento

Disponibili tappi coprivite (codice GW44623) o staffe di fissaggio in resina (codice GW44621) per garantire il ripristino dell'isolamento.

Note

La potenza dissipabile è determinata secondo la norma CEI 23-49.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative EN 60670-1 (CEI 23-48) e IEC 60670-24 (CEI 23-49), garantendo elevati standard di sicurezza e qualità.