

Descrizione del Prodotto

Il quadro di distribuzione GEWISS GW40107 è progettato per l'installazione a parete e offre una soluzione affidabile per la distribuzione elettrica. Dotato di pannelli finestrati e telaio estraibile, è predisposto per l'alloggiamento di morsettiere, garantendo facilità di installazione e manutenzione.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW40107
- **Serie:** 40 CD
- **Numero di Moduli:** 36 (18×2)
- **Grado di Protezione:** IP65
- **Resistenza agli Urti:** IK09
- **Resistenza al Filo Incandescente:** 650 °C
- **Termopressione con Biglia:** 70 °C
- **Classe di Isolamento:** II (secondo Norma IEC 61140)
- **Materiale:** Halogen Free secondo norma EN 60754-2
- **Colore:** Grigio RAL 7035
- **Colore Porta:** Trasparente fumè
- **Dimensioni Esterne (LxHxP):** 410 x 463 x 140 mm
- **Temperatura di Impiego:** -25 °C a +60 °C
- **Tensione Nominale:** 400 V
- **Corrente Nominale:** 125 A
- **Potenza Dissipabile:** 43 W
- **Tensione di Isolamento:** 1000 V secondo EN 62208 sia in AC che in DC
- **Normative di Riferimento:** EN 60670-1 (CEI 23-48), IEC 60670-24, CEI 23-49

Dotazioni e Note

- **Accessori in Dotazione:** Tappi coprivite, mascherine coprimoduli, etichette utenze, targhetta autoadesiva per certificazione secondo la Norma CEI 23-51.
- **Note:** Potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49. Per le forature, utilizzare la fresa GW52401. Per ripristinare il doppio isolamento, utilizzare gli accessori in dotazione o le staffe di fissaggio a parete (GW44621). Per applicazioni in ambito fotovoltaico, utilizzare le staffe di fissaggio a parete codice GW44621. Pannelli finestrati rimovibili e piombabili. Termopressione con biglia pari a 70 °C. Per le possibili combinazioni centralini-morsettiere, fare riferimento al sinottico "Equipaggiabilità Centralini Parete con Morsettiere Bipolari e Unipolari" all'interno delle guide alla scelta della serie 40CD.

Accessori per Ripristino Isolamento

- **Tappi Coprivite:** GW44623
- **Staffe di Fissaggio in Resina:** GW44621

Informazioni Aggiuntive

- **Max. Morsettiere Installabili:** 2 x 18 moduli
- **Ware Number:** 85381000

Download

- **Scheda Tecnica del Prodotto:** Disponibile sul sito ufficiale GEWISS

Certificati

- **Marcatura CE**
- **Informazioni REACH**

Software

- **CENTRAL:** Preventivazione e Verifica termica dei centralini (CEI 23-51)
- **PBT-Q:** Impianti e quadri in Bassa Tensione
- **PRICE:** Preventivi e computi metrici
- **AUTOCAD Plugin:** Plugin con i prodotti GEWISS per il software di disegno AUTOCAD®
- **CADpro:** Disegno evoluto degli impianti elettrici
- **PROJEX:** Progettazione di sistemi in bassa tensione

Servizi

- **Consulenza Tecnica:** Contattaci per ottenere risposte a quesiti impiantistici, normativi o di prodotto.
- **Trova Gewiss:** Cerca un installatore o un punto vendita.
- **Informazioni sui Prodotti o Servizi Gewiss:** Scrivici per ulteriori dettagli.

Note

- **Installazione:** Per le possibili combinazioni centralini-morsettiere, fare riferimento al sinottico "Equipaggiabilità Centralini Parete con Morsettiere Bipolari e Unipolari" all'interno delle guide alla scelta della serie 40CD.