Descrizione del Prodotto

Il quadro di distribuzione GEWISS GW40107 è progettato per l'installazione a parete e offre una soluzione affidabile per la distribuzione elettrica. Dotato di pannelli finestrati e telaio estraibile, è predisposto per l'alloggiamento di morsettiere, garantendo facilità di installazione e manutenzione.

Caratteristiche Tecniche

- Codice Prodotto: GW40107

- **Serie:** 40 CD

Numero di Moduli: 36 (18×2)
Grado di Protezione: IP65
Resistenza agli Urti: IK09

- Resistenza al Filo Incandescente: 650 °C

- Termopressione con Biglia: 70 °C

Classe di Isolamento: II (secondo Norma IEC 61140)
 Materiale: Halogen Free secondo norma EN 60754-2

- Colore: Grigio RAL 7035

- Colore Porta: Trasparente fumè

- Dimensioni Esterne (LxHxP): 410 x 463 x 140 mm

- Temperatura di Impiego: -25 °C a +60 °C

Tensione Nominale: 400 VCorrente Nominale: 125 APotenza Dissipabile: 43 W

- Tensione di Isolamento: 1000 V secondo EN 62208 sia in AC che in DC

- **Normative di Riferimento:** EN 60670-1 (CEI 23-48), IEC 60670-24, CEI 23-49

Dotazioni e Note

- **Accessori in Dotazione:** Tappi coprivite, mascherine coprimoduli, etichette utenze, targhetta autoadesiva per certificazione secondo la Norma CEI 23-51.
- **Note:** Potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49. Per le forature, utilizzare la fresa GW52401. Per ripristinare il doppio isolamento, utilizzare gli accessori in dotazione o le staffe di fissaggio a parete (GW44621). Per applicazioni in ambito fotovoltaico, utilizzare le staffe di fissaggio a parete codice GW44621. Pannelli finestrati rimovibili e piombabili. Termopressione con biglia pari a 70 °C. Per le possibili combinazioni centralini-morsettiere, fare riferimento al sinottico "Equipaggiabilità Centralini Parete con Morsettiere Bipolari e Unipolari" all'interno delle guide alla scelta della serie 40CD.

Accessori per Ripristino Isolamento

- **Tappi Coprivite:** GW44623

- Staffe di Fissaggio in Resina: GW44621

Informazioni Aggiuntive

- Max. Morsettiere Installabili: 2 x 18 moduli

- Ware Number: 85381000

Download

- Scheda Tecnica del Prodotto: Disponibile sul sito ufficiale GEWISS

Certificati

- Marcatura CE
- Informazioni REACH

Software

- **CENTRAL:** Preventivazione e Verifica termica dei centralini (CEI 23-51)
- **PBT-Q:** Impianti e quadri in Bassa Tensione
- **PRICE:** Preventivi e computi metrici
- AUTOCAD Plugin: Plugin con i prodotti GEWISS per il software di disegno AUTOCAD®
- CADpro: Disegno evoluto degli impianti elettrici
- **PROJEX:** Progettazione di sistemi in bassa tensione

Servizi

- **Consulenza Tecnica:** Contattaci per ottenere risposte a quesiti impiantistici, normativi o di prodotto.
- **Trova Gewiss:** Cerca un installatore o un punto vendita.
- Informazioni sui Prodotti o Servizi Gewiss: Scrivici per ulteriori dettagli.

Note

- **Installazione:** Per le possibili combinazioni centralini-morsettiere, fare riferimento al sinottico "Equipaggiabilità Centralini Parete con Morsettiere Bipolari e Unipolari" all'interno delle guide alla scelta della serie 40CD.