Descrizione del Prodotto

Il centralino protetto da incasso GEWISS GW40602 è progettato per l'installazione in pareti in muratura. È dotato di una porta trasparente fumé con telaio estraibile e offre una capacità di 4 moduli, garantendo un grado di protezione IP40.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW40602
- **Serie: ** 40 CDI
- **Numero di Moduli EN 50022:** 4
- **Dimensioni Esterne (LxHxP):** 120 x 160 x 85 mm
- **Potenza Dissipabile:** 18 W
- **Grado di Protezione:** IP40
- **Resistenza agli Urti:** IK08
- **Colore:** Bianco RAL 9016
- **Colore Porta: ** Trasparente fumé
- **Classe di Isolamento:** II (secondo Norma IEC 61140)
- **Resistenza al Filo Incandescente: ** 650°C
- **Termopressione con Biglia:** 70°C
- **Temperatura di Impiego: ** da -15°C a +60°C
- **Materiale:** Halogen free secondo norma EN 60754-2

Applicazioni

Il centralino GW40602 è ideale per applicazioni residenziali e terziarie avanzate, offrendo soluzioni versatili per la distribuzione elettrica in ambienti interni.

Accessori e Note

Il modello GW40601 è previsto senza la porta e con la guida DIN fissata direttamente sul fondo.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative vigenti e dispone della marcatura CE.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare il manuale

d'uso disponibile sul sito ufficiale di GEWISS.