

Ecco la scheda tecnica del prodotto GEWISS GW44001:

Descrizione del Prodotto

Cassetta di derivazione con coperchio basso a pressione, grado di protezione IP44, dimensioni interne Ø 65×35 mm, pareti con passacavi, colore grigio RAL 7035.

Codice Prodotto

GW44001

Serie

44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero.

Caratteristiche Tecniche

- Classe di isolamento: II (secondo Norma IEC 61140)
- Colore: Grigio RAL 7035
- Grado di protezione: IP44
- Materiale: Tecnopolimero GWPLAST 75
- Resistenza agli urti: IK07
- Dimensioni interne (BxHxP): Ø 65×35 mm
- Numero e diametro fori: 4 fori da Ø 23 mm
- Applicazione: Derivazioni ordinarie
- Resistenza al filo incandescente: 650 °C
- Coperchio: Basso a pressione
- Temperatura di impiego: -25 +60 °C
- Tipo di materiale: Halogen free secondo norma EN 60754-2
- Codice Electrocod: 02210
- Termopressione con biglia: 85 °C
- Pareti: Con passacavi
- Accessori per ripristino isolamento: GW44622
- Ware Number: 85381000

Note

Per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette, utilizzare i tappi coprivate in materiale isolante.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica completa sul sito ufficiale di GEWISS.

([gewiss.com](https://www.gewiss.com/it/it/prodotti/product.1000002.1000088.GW44001?utm_source=openai))