

Descrizione del Prodotto

La cassetta di derivazione GEWISS GW44002 è progettata per garantire protezione e versatilità nelle installazioni elettriche. Realizzata in tecnopolimero GWPLAST 75, offre un grado di protezione IP44 e una resistenza agli urti IK07. Le dimensioni interne sono Ø 80×40 mm, con pareti dotate di passacavi per facilitare l'ingresso rapido dei cavi. Il coperchio basso a pressione assicura una chiusura sicura e semplice.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW44002
- **Serie:** 44 CE
- **Materiale:** Tecnopolimero GWPLAST 75
- **Colore:** Grigio RAL 7035
- **Grado di Protezione:** IP44
- **Resistenza agli Urti:** IK07
- **Resistenza al Filo Incandescente:** 650 °C
- **Temperatura di Impiego:** da -25 °C a +60 °C
- **Classe di Isolamento:** II (secondo Norma IEC 61140)
- **Termopressione con Biglia:** 85 °C
- **Tipo Materiale:** Halogen free secondo norma EN 60754-2
- **Codice Electrocod:** 02210
- **Numero di Entrate:** 4 fori Ø 23 mm
- **Applicazione:** Derivazioni ordinarie
- **Pareti:** Con passacavi
- **Coperchio:** Basso a pressione
- **Accessori per Ripristino Isolamento:** GW44622
- **Ware Number:** 85381000

Note

Per ripristinare il doppio isolamento e il grado di protezione IP originario delle cassette, utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante. La parte esterna del fondo delle cassette è dotata di sede centrale filettata. I passacavi ad ingresso rapido sono adatti per cavi con Ø da 4 a 14 mm e tubi Ø 16, 20 mm. Il coperchio è a pressione.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative vigenti e dispone della marcatura CE.

Download

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.