

Descrizione del Prodotto

La cassetta di derivazione GEWISS GW44003 appartiene alla serie 44 CE ed è progettata per offrire soluzioni versatili e adatte a diverse esigenze di installazione elettrica. Realizzata in tecnopolimero Halogen Free, presenta un coperchio basso a pressione e pareti con passacavi a ingresso rapido.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW44003
- **Serie:** 44 CE
- **Materiale:** Tecnopolimero GWPLAST 75
- **Colore:** Grigio RAL 7035
- **Dimensioni interne (LxHxP):** 80x80x40 mm
- **Numero di fori / Diametro:** 6 / 23 mm
- **Grado di protezione:** IP44
- **Resistenza agli urti:** IK07
- **Resistenza al filo incandescente:** 650 °C
- **Termopressione con biglia:** 85 °C
- **Temperatura di impiego:** -25 +60 °C
- **Classe di isolamento:** II (secondo Norma IEC 61140)
- **Tipo di materiale:** Halogen free secondo norma EN 60754-2
- **Codice Electrocod:** 02210
- **Accessori per ripristino isolamento:** GW44622
- **Ware Number:** 85381000

Applicazioni

Ideale per derivazioni ordinarie in impianti elettrici, garantendo protezione e sicurezza grazie al grado di protezione IP44 e alla resistenza agli urti IK07.

Note

Per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette, utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante. La parte esterna del fondo delle cassette è dotata di sede centrale filettata. I passacavi ad ingresso rapido sono adatti per cavi con diametro da 4 a 14 mm e tubi con diametro di 16 e 20 mm. Il coperchio è a pressione.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative vigenti e dispone della marcatura CE.

Download

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.