Descrizione del Prodotto

La cassetta di derivazione GEWISS GW44006 è progettata per garantire protezione e versatilità nelle installazioni elettriche. Realizzata in tecnopolimero GWPLAST 75, offre un grado di protezione IP55 e una resistenza agli urti IK08, rendendola adatta per applicazioni sia interne che esterne.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW44006

- **Serie:** 44 CE

- Materiale: Tecnopolimero GWPLAST 75

- **Colore:** Grigio RAL 7035

- **Dimensioni Interne (LxHxP):** 150x110x70 mm

- Grado di Protezione: IP55- Resistenza agli Urti: IK08

- Resistenza al Filo Incandescente: 650 °C

- Termopressione con Biglia: 85 °C

- Temperatura di Impiego: da -25 °C a +60 °C

- Classe di Isolamento: II (secondo Norma IEC 61140)

- **Tipo di Materiale:** Halogen free secondo norma EN 60754-2

- Codice Electrocod: 02210- Numero di Fori / Ø: 10 / 29 mm

- Viti Coperchio (n. e tipo): 4 - Acciaio inox

- Coppia di Serraggio Viti: 1,2 Nm

- Pareti: Con passacavi- Coperchio: Basso a vite

- Accessori per Ripristino Isolamento: GW44622

- Ware Number: 85381000

Applicazioni

La cassetta di derivazione GW44006 è ideale per derivazioni ordinarie in impianti elettrici, garantendo protezione e facilità di installazione grazie ai passacavi ad ingresso rapido adatti per cavi con \emptyset da 4 a 14 mm e tubi \emptyset 16, 20 e 25 mm.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative vigenti e dispone delle seguenti certificazioni:

- Marcatura CE
- Dichiarazione REACH

Note

Per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette, utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete disponibili per le cassette a partire dalla taglia 190×140 mm.

Download

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, è possibile scaricare la scheda tecnica e i disegni DXF dal sito ufficiale di GEWISS.

Contatti

Per assistenza tecnica o ulteriori informazioni, contattare il servizio clienti GEWISS o visitare il sito ufficiale.

Fonte: <u>GEWISS - GW44006</u>