

Descrizione del Prodotto

La cassetta di derivazione GEWISS GW44007 è progettata per applicazioni di derivazioni ordinarie. Realizzata in tecnopolimero GWPLAST 75, offre un grado di protezione IP55 e una resistenza agli urti IK08. Le dimensioni interne sono 190x140x70 mm, con pareti dotate di passacavi ad ingresso rapido adatti per cavi con diametro da 4 a 14 mm e tubi con diametro di 16, 20, 25 e 32 mm. Il coperchio basso è fissato con 4 viti isolanti a cerniera piombabili.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW44007
- **Serie:** 44 CE
- **Materiale:** Tecnopolimero GWPLAST 75
- **Colore:** Grigio RAL 7035
- **Grado di Protezione:** IP55
- **Resistenza agli Urti:** IK08
- **Resistenza al Filo Incandescente:** 650 °C
- **Temperatura di Impiego:** da -25 °C a +60 °C
- **Classe di Isolamento:** II (secondo Norma IEC 61140)
- **Tipo Materiale:** Halogen free secondo norma EN 60754-2
- **Termopressione con Biglia:** 85 °C
- **Coppia di Serraggio Viti:** 1.8 Nm
- **Codice Electrocod:** 02210
- **Ware Number:** 85381000

Dimensioni

- **Dimensioni Interne (LxHxP):** 190x140x70 mm
- **Numero di Fori / Diametro:** 10 / 37 mm

Accessori

- **Accessori per Ripristino Isolamento:** GW44621, GW44622

Note

Per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette, utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete disponibili

per le cassette a partire dalla taglia 190×140 mm.

Certificazioni

- **Marcatura CE**
- **Dichiarazione REACH**

Download

- [Scheda Tecnica](#)
- [Disegni DXF](#)
- [BIM](#)