

## **Descrizione del Prodotto**

La cassetta di derivazione GEWISS GW44008 è progettata per applicazioni di derivazione ordinaria. Realizzata in tecnopolimero GWPLAST 75 di colore grigio RAL 7035, offre un grado di protezione IP55 e una resistenza agli urti IK08, garantendo affidabilità e sicurezza in diverse condizioni ambientali.

## **Caratteristiche Tecniche**

**Dimensioni interne (LxHxP):** 240x190x90 mm

**Numero di ingressi:** 12

**Diametro fori passacavo:** 37 mm

**Materiale:** Tecnopolimero GWPLAST 75

**Colore:** Grigio RAL 7035

**Grado di protezione:** IP55

**Resistenza agli urti:** IK08

**Resistenza al filo incandescente:** 650 °C

**Temperatura di esercizio:** da -25 °C a +60 °C

**Classe di isolamento:** II (secondo Norma IEC 61140)

**Termopressione con biglia:** 85 °C

**Coppia di serraggio viti:** 1,8 Nm

**Tipo di materiale:** Halogen free secondo norma EN 60754-2

**Codice Electrocod:** 02210

**Numero Ware:** 85381000

## **Dotazioni e Note**

Per ripristinare il doppio isolamento e il grado di protezione IP originario delle cassette, utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete disponibili per le cassette a partire dalla taglia 190×140 mm. I passacavi ad ingresso rapido sono adatti per cavi con diametro da 4 a 14 mm. Per il modello GW44008, i passacavi sono adatti per tubi con diametro di 16, 20, 25 e 32 mm.

### **Accessori per Ripristino Isolamento**

GW44621, GW44622

### **Applicazioni**

La cassetta di derivazione GW44008 è ideale per derivazioni ordinarie in impianti elettrici, garantendo protezione e facilità di installazione grazie ai passacavi ad ingresso rapido e al coperchio basso a vite.