

Descrizione del Prodotto

La cassetta di derivazione GEWISS GW44024 è progettata per garantire protezione e versatilità nelle installazioni elettriche. Realizzata in tecnopolimero GWPLAST 75, offre un grado di protezione IP55 e una resistenza agli urti IK08. Le dimensioni interne sono 100x100x50 mm, con pareti dotate di passacavi ad ingresso rapido adatti per cavi con diametro da 4 a 14 mm e tubi di Ø 16, 20 e 25 mm. Il coperchio basso è fissato con 4 viti isolanti a 1/4 di giro, piombabili, per una chiusura sicura e rapida. Il colore è grigio RAL 7035.

Caratteristiche Tecniche

- Classe di isolamento: II (secondo Norma IEC 61140)
- Grado di protezione: IP55
- Materiale: Tecnopolimero GWPLAST 75
- Resistenza agli urti: IK08
- Dimensioni interne (LxHxP): 100x100x50 mm
- Numero e diametro dei fori: 6 fori da 29 mm
- Viti coperchio: 4 isolanti a 1/4 di giro, piombabili
- Applicazione: Derivazioni ordinarie
- Resistenza al filo incandescente: 650 °C
- Temperatura di impiego: -25 +60 °C
- Materiale Halogen free: Conforme alla norma EN 60754-2
- Codice Electrocod: 02210
- Termopressione con biglia: 85 °C
- Coppia di serraggio viti: 1 Nm
- Pareti: Con passacavi
- Accessori per ripristino isolamento: GW44622
- Ware Number: 85381000

Note

Per ripristinare il doppio isolamento e il grado di protezione IP originario delle cassette, utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante. Il fondo, in corrispondenza dei lati con più passacavi, è dotato di due finestrelle di dimensioni 6x4 mm che consentono il fissaggio temporaneo della cassetta, tramite fascette, a passerelle a filo, passerelle forate, supporti palo, ecc.

Certificazioni

La cassetta di derivazione GEWISS GW44024 è conforme alle seguenti certificazioni:

- Marcatura CE
- REACH

Download

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.