

Descrizione del Prodotto

La cassetta di derivazione GEWISS GW44026 è progettata per applicazioni elettriche ordinarie, offrendo una soluzione affidabile per la protezione e la gestione delle connessioni elettriche. Realizzata in tecnopolimero GWPLAST 75, garantisce resistenza e durabilità nel tempo.

Caratteristiche Principali

- **Codice Prodotto:** GW44026
- **Serie:** 44 CE
- **Materiale:** Tecnopolimero GWPLAST 75 (Halogen Free)
- **Colore:** Grigio RAL 7035
- **Grado di Protezione:** IP55
- **Resistenza agli Urti:** IK08
- **Resistenza al Filo Incandescente:** 650 °C
- **Temperatura di Impiego:** da -25 °C a +60 °C
- **Dimensioni Interne (LxHxP):** 150 x 110 x 70 mm
- **Numero di Entrate:** 10 fori con diametro 29 mm
- **Tipo di Coperchio:** Basso con viti a 1/4 di giro, piombabili
- **Pareti:** Con passacavi ad ingresso rapido adatti per cavi con Ø da 4 a 14 mm e tubi Ø 16, 20 e 25 mm
- **Classe di Isolamento:** II (secondo Norma IEC 61140)
- **Codice Electrocod:** 02210
- **Termopressione con Biglia:** 85 °C
- **Coppia di Serraggio Viti:** 1,2 Nm

- **Accessori per Ripristino Isolamento:** GW44622

- **Ware Number:** 85381000

Note

Per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette, utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante. Il fondo, in corrispondenza dei lati con più passacavi, è dotato di due finestrelle di dimensioni 6×4 mm che consentono il fissaggio temporaneo della cassetta, tramite fascette, a passerelle a filo, passerelle forate, supporti palo, ecc.

Certificazioni

- **Marcatura CE**

- **Conformità REACH**

Applicazioni

Ideale per derivazioni ordinarie in impianti elettrici, garantendo protezione e facilità di installazione grazie ai passacavi ad ingresso rapido e al coperchio con viti a 1/4 di giro.