

Descrizione del Prodotto

La cassetta di derivazione GEWISS GW44117 è progettata per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata protezione e capacità. Realizzata in tecnopolimero GWPLAST 75, offre resistenza e durabilità in ambienti vari.

Caratteristiche Principali

- **Codice Prodotto:** GW44117
- **Serie:** 44 CE
- **Materiale:** Tecnopolimero GWPLAST 75
- **Colore:** Grigio RAL 7035
- **Grado di Protezione:** IP56
- **Resistenza agli Urti:** IK08
- **Resistenza al Filo Incandescente:** 650 °C
- **Temperatura di Impiego:** da -25 °C a +60 °C

Dimensioni

- **Dimensioni Interne (LxHxP):** 190 x 140 x 110 mm
- **Altezza Utile del Fondo:** 83 mm
- **Ø Max Fori Eseguibili:** 54 mm

Configurazione

- **Tipo di Fondo:** Alta capienza
- **Coperchio:** Basso a vite
- **Pareti:** Lisce
- **Viti Coperchio:** 4 viti isolate a cerniera piombabili

Applicazioni

Adatta per derivazioni ordinarie in impianti elettrici, garantendo protezione e facilità di installazione.

Certificazioni e Normative

- ****Classe di Isolamento:**** II (secondo Norma IEC 61140)
- ****Tipo Materiale:**** Halogen free secondo norma EN 60754-2
- ****Codice Electrocod:**** 02210

Accessori Compatibili

- ****Per Ripristino Isolamento:**** GW44621, GW44622

Note

Per ripristinare il doppio isolamento e il grado di protezione IP originario delle cassette, utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete disponibili per le cassette a partire dalla taglia 190×140 mm. Per tutte le combinazioni cassetta-piastre di fondo, fare riferimento al sinottico ad inizio sezione. Permettono il collegamento di tubi fino a Ø 50 mm per le altre grandezze. Per applicazioni in ambito fotovoltaico, utilizzare le apposite staffe di fissaggio a parete cod. GW44621.

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale disponibile sul sito GEWISS.