

Descrizione del Prodotto

La cassetta di derivazione GEWISS GW44204 è progettata per applicazioni di derivazione ordinarie. Realizzata in tecnopolimero GWPLAST 75, offre un grado di protezione IP56 e resistenza agli urti IK08. Le dimensioni interne sono 100x100x50 mm, con pareti lisce e coperchio basso fissato con 4 viti in acciaio inox. Il colore è grigio RAL 7035.

Caratteristiche Tecniche

- **Classe di isolamento:** II (secondo Norma IEC 61140)
- **Grado di protezione:** IP56
- **Materiale:** Tecnopolimero GWPLAST 75
- **Resistenza agli urti:** IK08
- **Dimensioni interne (BxHxP):** 100x100x50 mm
- **Diametro massimo fori eseguibili:** 29 mm
- **Viti coperchio:** 4 in acciaio inox
- **Applicazione:** Derivazioni ordinarie
- **Resistenza al filo incandescente:** 650 °C
- **Coperchio:** Basso a vite
- **Temperatura di impiego:** -25 +60 °C
- **Tipo di materiale:** Halogen free secondo norma EN 60754-2
- **Codice Electrocod:** 02211
- **Termopressione con biglia:** 85 °C
- **Coppia serraggio viti:** 1 Newton/metri
- **Pareti:** Lisce

Certificazioni

- **Marcatura CE**
- **Conformità alle normative:** EN 60670-1 (CEI 23-48); EN 60670-22 (CEI 23-94)

Accessori

- **Tappi coprivite per doppio isolamento:** GW44622

Note

Per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette, utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete disponibili

per le cassette a partire dalla taglia 190×140 mm.