

Descrizione del Prodotto

La cassetta di derivazione GEWISS GW44206 è progettata per garantire connessioni elettriche sicure e protette in ambienti interni ed esterni. Realizzata in tecnopolimero GWPLAST 75, offre un'elevata resistenza agli urti e alle condizioni ambientali avverse.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW44206
- **Serie:** 44 CE
- **Materiale:** Tecnopolimero GWPLAST 75
- **Colore:** Grigio RAL 7035
- **Dimensioni Interne (LxHxP):** 150x110x70 mm
- **Dimensioni Esterne (LxHxP):** 159x119x76 mm
- **Grado di Protezione:** IP56
- **Resistenza agli Urti:** IK08
- **Resistenza al Filo Incandescente:** 650 °C
- **Temperatura di Impiego:** da -25 °C a +60 °C
- **Classe di Isolamento:** II (secondo Norma IEC 61140)
- **Tipo di Coperchio:** Basso a vite
- **Viti del Coperchio:** 4 in acciaio inox
- **Diametro Massimo Fori Eseguibili:** 29 mm
- **Pareti:** Lisce
- **Termopressione con Biglia:** 85 °C
- **Coppia di Serraggio Viti:** 1,2 Nm
- **Materiale Halogen Free:** Conforme alla norma EN 60754-2
- **Codice Electrocod:** 02211
- **Accessori per Ripristino Isolamento:** GW44622

Applicazioni

Ideale per derivazioni ordinarie in impianti elettrici, sia in ambienti residenziali che industriali, garantendo protezione contro polvere e getti d'acqua.

Certificazioni

Conforme alle normative CEI 23-48 e CEI 23-49, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità.

Note

Per ripristinare il doppio isolamento e il grado di protezione IP originario delle cassette, utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete disponibili per le cassette a partire dalla taglia 190×140 mm.

Download

Per ulteriori dettagli tecnici e disegni, è possibile scaricare la scheda tecnica completa dal sito ufficiale di GEWISS.