Descrizione del Prodotto

La cassetta di derivazione GEWISS GW44208 è progettata per applicazioni di derivazione ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzata in tecnopolimero GWPLAST 75, offre un'elevata resistenza e durabilità. Il coperchio basso è fissato con quattro viti isolanti a cerniera piombabili, garantendo una chiusura sicura e affidabile. Le pareti lisce permettono una facile personalizzazione con fori fino a un diametro massimo di 37 mm.

Caratteristiche Tecniche

- Dimensioni interne (LxHxP): 240 x 190 x 90 mm

- Colore: Grigio RAL 7035

- Materiale: Tecnopolimero GWPLAST 75

- Grado di protezione: IP56- Resistenza agli urti: IK08

- Classe di isolamento: II (secondo Norma IEC 61140)

- Resistenza al filo incandescente: 650 °C

- Termopressione con biglia: 85 °C

- Temperatura di impiego: da -25 °C a +60 °C

- Materiale Halogen Free: Conforme alla norma EN 60754-2

- Diametro massimo fori eseguibili: 37 mm- Viti coperchio: 4 isolanti a cerniera piombabili

- Coppia di serraggio viti: 1,8 Nm

- Pareti: Lisce

- Accessori per ripristino isolamento: GW44621, GW44622

- Codice Electrocod: 02211- Ware Number: 85381000

Applicazioni

La cassetta di derivazione GW44208 è ideale per derivazioni ordinarie in ambienti interni ed esterni, garantendo protezione contro polvere e getti d'acqua grazie al grado di protezione IP56. È adatta per installazioni a parete in ambienti con temperature comprese tra -25 °C e +60 °C.

Note

Per ripristinare il doppio isolamento e il grado di protezione IP originario delle cassette, utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete disponibili

per le cassette a partire dalla taglia 190×140 mm.

Certificazioni

La cassetta di derivazione GW44208 è conforme alle seguenti normative e certificazioni:

- Classe di isolamento: II (secondo Norma IEC 61140)

- Materiale Halogen Free: Conforme alla norma EN 60754-2

- Grado di protezione: IP56- Resistenza agli urti: IK08

- Resistenza al filo incandescente: 650 °C

- Termopressione con biglia: 85 °C

Accessori Compatibili

Per garantire un'installazione ottimale e mantenere le caratteristiche di protezione, si consiglia l'utilizzo dei seguenti accessori:

- GW44621: Staffa di fissaggio a parete

- **GW44622:** Tappi coprivite per doppio isolamento

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici, disegni 3D, certificati e documentazione aggiuntiva, è possibile consultare l'area download sul sito ufficiale di GEWISS.