

Descrizione del Prodotto

La cassetta di derivazione GEWISS GW44208 è progettata per applicazioni di derivazione ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzata in tecnopolimero GWPLAST 75, offre un'elevata resistenza e durabilità. Il coperchio basso è fissato con quattro viti isolanti a cerniera piombabili, garantendo una chiusura sicura e affidabile. Le pareti lisce permettono una facile personalizzazione con fori fino a un diametro massimo di 37 mm.

Caratteristiche Tecniche

- **Dimensioni interne (LxHxP):** 240 x 190 x 90 mm
- **Colore:** Grigio RAL 7035
- **Materiale:** Tecnopolimero GWPLAST 75
- **Grado di protezione:** IP56
- **Resistenza agli urti:** IK08
- **Classe di isolamento:** II (secondo Norma IEC 61140)
- **Resistenza al filo incandescente:** 650 °C
- **Termopressione con biglia:** 85 °C
- **Temperatura di impiego:** da -25 °C a +60 °C
- **Materiale Halogen Free:** Conforme alla norma EN 60754-2
- **Diametro massimo fori eseguibili:** 37 mm
- **Viti coperchio:** 4 isolanti a cerniera piombabili
- **Coppia di serraggio viti:** 1,8 Nm
- **Pareti:** Lisce
- **Accessori per ripristino isolamento:** GW44621, GW44622
- **Codice Electrocod:** 02211
- **Ware Number:** 85381000

Applicazioni

La cassetta di derivazione GW44208 è ideale per derivazioni ordinarie in ambienti interni ed esterni, garantendo protezione contro polvere e getti d'acqua grazie al grado di protezione IP56. È adatta per installazioni a parete in ambienti con temperature comprese tra -25 °C e +60 °C.

Note

Per ripristinare il doppio isolamento e il grado di protezione IP originario delle cassette, utilizzare i tappi coprivate in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete disponibili

per le cassette a partire dalla taglia 190×140 mm.

Certificazioni

La cassetta di derivazione GW44208 è conforme alle seguenti normative e certificazioni:

- **Classe di isolamento:** II (secondo Norma IEC 61140)
- **Materiale Halogen Free:** Conforme alla norma EN 60754-2
- **Grado di protezione:** IP56
- **Resistenza agli urti:** IK08
- **Resistenza al filo incandescente:** 650 °C
- **Termopressione con biglia:** 85 °C

Accessori Compatibili

Per garantire un'installazione ottimale e mantenere le caratteristiche di protezione, si consiglia l'utilizzo dei seguenti accessori:

- **GW44621:** Staffa di fissaggio a parete
- **GW44622:** Tappi coprivite per doppio isolamento

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici, disegni 3D, certificati e documentazione aggiuntiva, è possibile consultare l'area download sul sito ufficiale di GEWISS.