

Descrizione del Prodotto

La cassetta di derivazione GEWISS GW44218 è progettata per garantire connessioni elettriche sicure e protette. Realizzata in tecnopolimero GWPLAST 75, offre un'elevata resistenza agli urti e alle condizioni ambientali avverse.

Caratteristiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** GW44218
- **Serie:** 44 CE
- **Materiale:** Tecnopolimero GWPLAST 75
- **Colore:** Grigio RAL 7035
- **Grado di Protezione:** IP56
- **Resistenza agli Urti:** IK08
- **Classe di Isolamento:** II (secondo Norma IEC 61140)
- **Resistenza al Filo Incandescente:** 650 °C
- **Temperatura di Impiego:** da -25 °C a +60 °C
- **Termopressione con Biglia:** 85 °C
- **Tipo di Materiale:** Halogen free secondo norma EN 60754-2
- **Codice Electrocod:** 02211
- **Ware Number:** 85381000

Dimensioni

- **Dimensioni Interne (LxHxP):** 240x190x160 mm
- **Dimensioni Esterne (LxHxP):** 254x200x167,5 mm
- **Ø Max Fori Esequibili:** 37 mm

Configurazione

- **Coperchio:** Alto a vite
- **Viti Coperchio:** 4 isolanti a cerniera piombabili
- **Pareti:** Lisce
- **Coppia di Serraggio Viti:** 1,8 Nm

Applicazioni

Adatta per derivazioni ordinarie in impianti elettrici, garantendo protezione contro polvere e getti d'acqua.

Accessori per Ripristino Isolamento

GW44621, GW44622

Note

Per ripristinare il doppio isolamento e il grado di protezione IP originario delle cassette, utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete disponibili per le cassette a partire dalla taglia 190×140 mm.

Certificazioni

Marcatura CE

Download

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, visitare il sito ufficiale di GEWISS: [GEWISS GW44218](#)